
























# Air Boy® Classic

## Stærk, slagfast, trinløs regulering & lækagefri

Air Boy® Classic	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® blæsepistol med lige rør ø8mm	140100-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør ø6mm	140105-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm	140101-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø6mm	140102-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm & metalbøsning	140182-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø6mm & metalbøsning	140181-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm & regulering	140103-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø6mm & regulering	140104-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 300mm x ø8mm	140112-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 500mm x ø8mm	140113-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 1000mm x ø8mm	140114-000
	Air Boy® blæsepistol med rustfrit lige rør 1500mm x ø8mm	140183-000
	Air Boy® blæsepistol med rustfrit lige rør 2000mm x ø8mm	140184-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 300mm x ø6mm	140123-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 500mm x ø6mm	140115-000

Materialer		Specifikationer		Direktiver		
Håndtag & aftrækker	Acetal plast	 Max 16 bar		 2003/10/CE	Max 85 dB	OK
Ventil	Acetal plast	 380 l/min (ø8mm, 8bar)	330 l/min (ø6mm, 8bar)	 OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
Pakninger / O-ringe	Nitril	 85 dB (8 bar, ø8mm) 84 db (6 bar, ø8mm)	83 dB (8 bar, ø6mm) 80 db (6 bar, ø6mm)	 OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	-
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret	 -10°C til +80°C				
Fjeder	Hærdet fjedertråd	 ~0,105 kg				

Flow	l/min(cfm) / bar(psi)	Støjniveau	dB / bar(psi)	Blæsekraft	Newton (g) / bar(psi)
