

# Trykluftslanger

## Soft PVC Slanger



1761004-10520

### Soft PVC Slanger

Superfleksible armerede trykluftslanger, som er særdeles velegnet til langt de fleste typer trykluftinstallationer. En stærk, modstandsdygtig og trykbestandig slangetype. Vi gør opmærksom på, at længderne på PVC slangerne kan variere med +/- 5%.

### Tekniske specifikationer

Materiale: 3 Lag PVC  
 Armering: Polyester fiber  
 Arbejdstryk: Max. 15 bar ved +20°C  
 Temp. Område: -20°C til +60°C

### SOFT PVC SLANGER armeret med 520 kobling & Euro nippel

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	5 m	15 Bar	1761002-05520
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	10 m	15 Bar	1761002-10520
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	15 m	15 Bar	1761002-15520
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	20 m	15 Bar	1761002-20520
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	5 m	15 Bar	1761004-05520
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	10 m	15 Bar	1761004-10520
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	15 m	15 Bar	1761004-15520
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	20 m	15 Bar	1761004-20520

### SOFT PVC SLANGER armeret med 530 kobling & Euro nippel

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	5 m	15 Bar	1761002-05530
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	10 m	15 Bar	1761002-10530
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	15 m	15 Bar	1761002-15530
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	20 m	15 Bar	1761002-20530
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	5 m	15 Bar	1761004-05530
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	10 m	15 Bar	1761004-10530
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	15 m	15 Bar	1761004-15530
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	20 m	15 Bar	1761004-20530

### SOFT PVC Slanger armeret i løbende meter

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Ingen	ø6,3 x 11 mm	50 m	15 Bar	1761002-50
Ingen	ø9 x 14,5 mm	50 m	15 Bar	1761004-50
Ingen	ø12,7 x 19 mm	50 m	15 Bar	1761006-50

### Slangeklemmer

Dim.	Art.Nr.
Slangeklemme (7-9mm)	1490709
Slangeklemme (9-11mm)	1490911
Slangeklemme (11-13mm)	1491113
Slangeklemme (13-15mm)	1491315
Slangeklemme (15-18mm)	1491518
Slangeklemme (17-20mm)	1491720