

Unitec® Gevindlim

- by Unipak

Unitec® Gevindlim fra Unipak er et velplanlagt udvalg af professionelle gevindlime specielt velegnet til gevindtætning i VVS-erens daglige arbejdsituation.

Unitec anaerobe lime, anvendes til både gevindtætning som bolte- og skrue-låsning på anlæg med vand og luft, men lime-
ne kan også anvendes på anlæg med gas, ilt, olier, benzin og kemikalier.

Unitec® Gevindlim

Limene kan indsættes ved rørsamlinger udført i metal f.eks i jern, messing og kobber. Ved rørsamlinger udført i rustfrit stål og forkromede rørsamlinger anvendes limene sammen med Loxeal aktivator A11. Unitec anaerobe lime polymeriserer (hærdet) mellem metalliske overflader ved samtidig udelukkelse af ilt. Hærdningsprocessen aktiveres af frie kobberioner, der fungerer som katalysator. Den fuldstændige udfyldning af metaloverfladens mikroskopiske ujævnheder sikrer, at mekanisk påvirkning fordeles jævnt over hele samlingen og giver således optimal tætningseffekt mod ikke alene vand og luft, men også mod gas, ilt, olier, benzin og kemikalier. Desuden modvirker Unitec lime korrosion.



Unitec Water er den typiske VVS-tætning. Produktet er meget modstandsdygtigt overfor stød og vibrationer. Unitec Water har middel låsestyrke, hvilket vil sig at en samling låser med samme styrke som en samling udført med paksalve og garn. Arbejdstemperatur fra -50 - 150°C. Håndteringstør efter 15 - 30 min. Funktionshærdet efter 1 - 2 timer. Unitec Water er godkendt til drikkevand, gas og ilt.

Unitec Hot er specielt velegnet til samlinger, der udsættes for høje temperaturer op til 230 °C. Produktet er ekstremt modstandsdygtigt overfor stød og vibrationer, og har høj låsestyrke, hvilket vil sig at en samling låser med en styrke, der reelt svarer til en gevindlås og adskillelse kræver opvarmning med en blæselampe. Arbejdstemperatur fra -50 til 230 °C. Håndteringstør efter 20 - 40 min. Funktionshærdet efter 3 - 6 timer.

Aktivator A11- Loxeal Aktivator fremskynder hærdeprocessen, så emnerne der samles vil være håndteringsparate indenfor få minutter. Velegnet ved lave temperaturer og passive metaller så som rustfrit stål og forkromede emner.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Unitec Water 50 ml tube		4091050	271340350	4051437		3186164
Unitec Water 75 ml harmonika tube		4091075	271340375	4051438		3186165
Unitec Water 100 ml tube		4091100	271340400	4051439		3186166
Unitec Hot 50 ml tube		4092050	271340650	4051440		3186167
Unitec Hot 75 ml harmonika tube		4092075	271340675	4051441		3186168
Activator AT-11 200 ml spray		4000116	271349150	4051335		3188022

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.Unipak.dk
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.