

Galvex® Koldgalvanisering

- by Unipak

Galvex® Koldgalvanisering er en galvanisk virkende spray som er rustbeskyttende specialmaling med et meget højt indhold (70-80%) af mikrofint metallisk zinkpulver i et syntetisk bindemiddel.

Galvex Koldgalvanisering er specielt velegnet til reparation af skadede overflader i galvaniserede emner, såvel som til korrosionsbeskyttelse af svejsesømme og skæresteder og iøvrigt til forbehandling af alle overflader, hvor der kræves EKSTRA HØJ BESKYTTELSE mod rust.

Glidex® Koldgalvanisering

Galvex Koldgalvanisering, der efter en kort omrystning er klar til brug, giver en pæn, mat-grå farve. Galvex Koldgalvanisering giver en effektiv og langtidsvirkende beskyttelse mod korrosion. Forhindrer rust i at brede sig fra ubeskyttede områder. Der kan svejses på Galvex beskyttet jern.

Tåler konstant varmepåvirkning på 110 - 120°C efter fuldstændig hærkning (3 - 5 døgn). Overmalbar efter 1 - 3 døgn. Håndteringstør på 5 - 15 min.



BRUGSANVISNING:

For at opnå størst mulig kontakt mellem zinkpartikler og jern, må fladen renses grundigt for olie, snavs, løstsiddende rust og maling. Ideel forbehandling er sandblæsning. Galvex Koldgalvanisering omrystes før og med jævne mellemrum under brugen. Hold dåsen lodret og ca. 25 cm. fra emnet. Påføringen foregår i jævne bevægelser fra side til side. Slip dysen mellem bevægelserne så undgås "løbere". Det bedste resultat opnås ved, at spraye på "kryds og tværs". Efter brug renses dysen ved at vende dåsen på hovedet og spraye et øjeblik til der ikke længere kommer zinkfarve. Skal Galvex stå alene anbefales min. 2 påføringer. Anden påføring kan

foretages efter 15 - 20 min. For evt. at tilpasse farven til varmgalvanisering kan der afsluttes med aluminiumsspray.

KUN TIL INDUSTRIELT BRUG!

Indeholder xylen.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
500 ml. aerosoldåse	12 stk./kart.	2500000	271802005	4054180	9507785	3188326

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.